



DARINのエンブリボン



DARINのアイロン接着りぼん

熱接着でかんたんにDIYできるリボンです。



DARIN
DAICHI Co., Ltd.

ホームページより、ウェブカタログ・新製品も御覧頂けます。
<http://www.darin.co.jp>

EMB RIBBON
EMB RIBBON

144-38 Rayon 42%・Polyester 40%
Linen 18% UNIT 15m
麻混ヨーロッパカー エンブリボン




Rayon 49%・Polyester 30%
Linen 21%



144-41 Polyester 50%・Rayon 40%
Linen 10% UNIT 15m
麻混汽車 エンブリボン



Rayon 42%・Polyester 40%
Linen 18%



EMB RIBBON

144-33Rayon 42%・Polyester 40%
Linen 18%

麻混キノコ エンブリボン

UNIT 15m

015



045

**144-34**Polyester 50%・Rayon 35%
Linen 15%

麻混フルーツ エンブリボン

UNIT 15m

000

**144-35**Rayon 48%・Polyester 40%
Linen 12%

麻混ピッグ エンブリボン

UNIT 15m

000



※併用の際はインデックスページの取り扱い注意事項をご覧下さい

EMB RIBBON
EMB RIBBON

144-21 Polyester 100%
ブルーム エンブリボン UNIT 30m



アイロン接着リボン



544-38

UNIT 10m

644-38

UNIT 1mパック5ヶ入

Rayon 42%・Polyester 40%・Linen 18%

001



002



Rayon 49%・Polyester 30%・Linen 21%

015



055



045



※併用の際はインデックスページの取り扱い注意事項をご覧ください



142-9811

Polyester 50%・Rayon 50%

UNIT 15m

15mm



25mm



<使用方法>

- 最初にアイロン接着が出来る素材かを確認してください。
- 出来るだけ固めで平坦なアイロン台を使用してください。
- アイロン温度を中温ドライ (140℃~160℃) にセットしてください。
- テープの上にあて布を置き、約20秒ほど圧力をかけながら押さえます。
- 裏からも同様にアイロンを当てると、より強力に接着出来ます。
- 完全に熱が冷めれば出来上がりです。
(接着が不十分な場合は再度アイロンをあててください)
- 防水、撥水加工品への接着は出来ません。
- 凹凸がある生地や頻繁に洗濯されるもの、又は摩擦が生じ易い箇所への使用の際は念の為、所々糸で縫い付けておくことをお勧めします。
- ドライクリーニングはお避けください。



※併用の際はインデックスページの取り扱い注意事項をご覧ください